

# ClickShare CS-100

Drahtloses Stand-alone Präsentationssystem für kleine Tagungsräume



- **Drahtlose Verbindung mit dem zentralen Bildschirm**
- **1 Benutzer auf dem Bildschirm**
- **Teilen über Laptop, Tablet oder Smartphone**
- **HDMI-Ausgang**
- **1 Button im Lieferumfang enthalten**

Für ein erfolgreiches Meeting braucht man Vertrauen. Vertrauen in die Ideen, Vertrauen in die Präsentationen, aber auch Vertrauen in die Technik des Tagungsraums. Aus diesem Grund hat Barco ClickShare entwickelt. Mit diesem kabellosen Präsentationssystem können Benutzer einfach alle Inhalte von ihrem Laptop oder mobilen Gerät über den Präsentationsbildschirm teilen. Ohne Kabel, Konfiguration oder Warten auf Teilnehmer.

## Teilen als wichtige Anforderung

Die CS-100 ermöglicht das ClickShare-Erlebnis in kleinen Tagungsräumen, in denen das Teilen von Inhalten von Laptops oder mobilen Geräten eine grundlegende Anforderung ist. Jeder, auch Gäste, kann sich mit einem Klick verbinden und Inhalte sofort teilen – es ist keine Schulung erforderlich. Die Teilnehmer schließen einfach das USB-Gerät – den ClickShare Button – an ihren PC oder Mac an und zeigen ganz unkompliziert per Knopfdruck die Inhalte von ihrem Laptop auf dem großen Bildschirm im Tagungsraum an. Mit den ClickShare-Apps können Benutzer auch Inhalte von ihren Laptops, Smartphones oder Tablets teilen. Installieren Sie die Firmware-Version 1.7 auf Ihrer Base Unit, um das System optimal mit der Desktop-App nutzen zu können.

## Eigenständiges Modell

Die CS-100 Base Unit ist ein eigenständiges Modell mit einem HDMI-Ausgang. Es können sich bis zu 8 Benutzer verbinden, wobei jeweils einer seine Inhalte teilen kann. Die CS-100 Base Unit umfasst die standardmäßigen ClickShare-Sicherheitsfunktionen, einschließlich Verschlüsselung, Login-Management, HTTPS und der Möglichkeit, die SSID des drahtlosen Netzwerks der Base Unit zu verbergen.

Das CS-100 ist ISO 27001-zertifiziert.

**TECHNISCHE DATEN****CLICKSHARE CS-100****Allgemeine technische Daten**

|   |  |
|---|--|
| Betriebssystem                              | Windows 7/8/8.1/10 32- und 64-Bit<br>macOS 10.12/10.13/10.14 (Mojave)<br>Android v7; v8 und 8.1 (ClickShare-App)<br>iOS 10; 11 und 12 (ClickShare-App) |
| Video-Ausgänge                              | 1x HDMI  |
| Bildrate                                    | Bis zu 30 fps  |
| Ausgangsaufösung                            | 1.920 x 1.080  |
| Geräuschpegel                               | Lüfterlos  |
| Anzahl gleichzeitiger Quellen               | 1  |
| Anzahl gleichzeitiger Verbindungen          | 8  |
| Audio                                       | Über HDMI, analog über Audio-Buchse 3,5 mm   |
| Kompatibilität mit iPad, iPhone und Android | Teilen von Dokumenten, Browsern, Kameras für Android- und iOS-Geräte ClickShare-App  |
| Erweiterter Desktop                         | Verfügbar (je nach Betriebssystem). Möglicherweise ist das ClickShare Extension Pack erforderlich.   |
| Authentifizierungsprotokoll                 | WPA2-PSK im Standalone-Modus   |
| Drahtloses Übertragungsprotokoll            | IEEE 802.11 a/g/n  |
| Reichweite                                  | Mit Signalstärkenmodulation anpassbar; max. 30 Meter (100 Fuß) zwischen ClickShare Button und ClickShare Base Unit                                     |
| Frequenzband                                | 2,4 Ghz und 5 GHz (DFS-Kanäle werden nicht unterstützt)  |
| Verbindungen                                | 1x Ethernet LAN 100 MBit<br>1x (Rückseite) + 1x (Vorderseite) USB<br>Analoger Audioausgang mit Minibuchse (3,5 mm)                                     |
| Temperaturbereich                           | Betrieb: 0 °C bis +40 °C (+32 °F bis +104 °F)<br>Max.: 35 °C (95 °F) bei 3.000 m<br>Lagerung: -20 °C bis +60 °C (-4 °F bis +140 °F)                    |
| Luftfeuchtigkeit                            | Lagerung: 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend<br>Betrieb: 0 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend              |
| Diebstahlschutz                             | Kensington-Schloss   |
| Zertifizierungen                            | FCC/CE   |
| Gewährleistung                              | 3 Jahre Standard   |
| Google Cast Support                         | Google Cast wird nicht unterstützt   |
| <b>Abmessungen ClickShare-Grundgerät</b>    |  |
| Gewicht                                     | 600 g/1,32 lb  |
| Abmessungen (HxBxT)                         | 205 mm x 115 mm x 45 mm (Min.) / 8,1" x 4,5" x 1,8" (Min.)   |
| Stromverbrauch                              | Betrieb: 6 W (typisch) / 18 W (max.)<br>Standby: 2,6 W (ECO-Standby) / 0,4 W (Deep-Standby)  |

**Generiert am: 19 Jul 2019**

Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät. Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern. Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter [www.barco.com](http://www.barco.com).