

# ClickShare CSE-200

Drahtloses Präsentationssystem für standardmäßige Tagungsräume



- **Drahtlose Verbindung mit dem zentralen Bildschirm**
- **Bis zu 2 Benutzer auf dem Bildschirm**
- **Teilen über Laptop, Tablet oder Smartphone**
- **Verbesserte Sicherheitsfunktionen**
- **Touchback-Unterstützung**
- **Zentrale Verwaltung**
- **2 Buttons im Lieferumfang enthalten**

Kreativität gehört zu den wichtigsten Werten Ihres Unternehmens. Mit ClickShare können Sie sicher sein, dass die Ideen auch die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen. Mit diesem drahtlosen Präsentationssystem können Benutzer einfach das, was sich auf ihrem Laptop oder mobilen Gerät befindet, über den Präsentationsbildschirm teilen. Ohne Kabel, Konfiguration oder Warten auf Teilnehmer.

## **Anschließen – beeindrucken**

Die CSE-200 Base Unit ermöglicht das ClickShare-Erlebnis in kleinen und mittelgroßen Tagungsräumen. Jeder, auch Gäste, kann sich mit einem Klick verbinden und Inhalte sofort teilen – es ist keine Schulung erforderlich. Die Teilnehmer schließen einfach das USB-Gerät – den ClickShare Button – an ihren PC oder Mac an und zeigen ganz unkompliziert per Knopfdruck die Inhalte von ihrem Laptop auf dem großen Bildschirm im Tagungsraum an. Mit den ClickShare-Apps können Benutzer auch Inhalte von ihren Laptops, Smartphones oder Tablets teilen. Installieren Sie die Firmware-Version 1.7 auf Ihrer Base Unit, um das System optimal mit der Desktop-App nutzen zu können.

## **Optimierte Zusammenarbeit**

Die CSE-200 Base Unit wurde für größere Unternehmen entwickelt, die erweiterte Sicherheitsfunktionen, mehr Verbindungsoptionen, wie AirPlay und Google Cast für Nicht-HDCP-Inhalte, sowie Touchback-Funktion und eine zentrale Verwaltung benötigen. Mit der CSE-200 Base Unit können bis zu zwei Personen Inhalte gleichzeitig nebeneinander anzeigen – das ermöglicht die direkte Übertragung auf den zentralen Bildschirm und verbessert die Zusammenarbeit. Als Beitrag zur Benutzerfreundlichkeit können die Sicherheitsfunktionen des CSE-200 auf eine von drei vordefinierten Stufen festgelegt werden, je nach Richtlinien und Anforderungen des Unternehmens.

Und nicht zuletzt wird die Integration des Geräts in das Unternehmensnetzwerk über die API wesentlich erleichtert. ClickShare aktiviert auch die Touchback-Funktion in Ihren Besprechungsräumen. Starten Sie jede beliebige Anwendung von Ihrem Laptop aus und steuern Sie sie über den Bildschirm. Mit wenigen Berührungen auf dem Bildschirm können Sie Präsentationen öffnen, E-Mails teilen und ein Video starten. Konzentrieren Sie sich auf das Publikum und den Inhalt anstatt auf Ihr Präsentationstool.

Das CSE-200 ist ISO 27001-zertifiziert.

**TECHNISCHE DATEN****CLICKSHARE CSE-200****Abmessungen ClickShare-Grundgerät**

**Abmessungen (HxBxT)** 205 mm x 115 mm x 45 mm (ohne Antennen) / 8,1" x 4,5" x 1,8"  
205 mm x 150 mm x 135 mm (mit Antennen) / 8,1" x 5,9" x 5,3"

**Stromversorgung** Standard-110/220 V-Stecker oder Power over Ethernet (PoE Plus)

**Stromverbrauch** Betrieb: 6 W (typisch) / 18 W (max.)  
Standby: 2,6 W (ECO-Standby) / 0,4 W (Deep-Standby)

**Gewicht** 600 g/1,32 lb

**Allgemeine technische Daten**

**Betriebssystem** Windows 7/8/8.1/10 32- und 64-Bit  
macOS 10.12/10.13/10.14 (Mojave)  
Android v7, v8 und 8.1 (ClickShare-App)  
iOS 10, 11 und 12 (ClickShare-App)

**Video-Ausgänge** 1x HDMI

**AirPlay-Unterstützung** iOS-Mirroring (AirPlay) von iOS 9.0 bis iOS 12 / Mac OS 10.14

**Google Cast Support** Android 8.1 Oreo

**Bildrate** Bis zu 30 fps

**Ausgangsaufösung** 1.920 x 1.080

**Geräuschpegel** Lüfterlos

**Anzahl gleichzeitiger Quellen** 2

**Anzahl gleichzeitiger Verbindungen** 16

**Audio** Über HDMI, analog über Audio-Buchse 3,5 mm, S/PDIF

**Kompatibilität mit iPad, iPhone und Android** Teilen von Dokumenten, Browsern, Kameras sowohl für Android- und als auch iOS-Geräte via ClickShare-App

**Erweiterter Desktop** Verfügbar (je nach Betriebssystem). Möglicherweise ist das ClickShare Extension Pack erforderlich.

**Authentifizierungsprotokoll** WPA2-PSK im Standalone-Modus  
WPA2-PSK oder IEEE 802.1X im Netzwerkintegrationsmodus

**Drahtloses Übertragungsprotokoll** IEEE 802.11 a/g/n

**Reichweite** Mit Signalstärkenmodulation anpassbar; max. 30 Meter (100 Fuß) zwischen ClickShare Button und ClickShare Base Unit

**Frequenzband** 2,4 Ghz und 5 GHz (DFS-Kanäle werden nicht unterstützt)

**Verbindungen** 1x Ethernet LAN 100 MBit  
2x (Rückseite) + 1x (Vorderseite) USB  
Analoger USB-Audioausgang mit Minibuchse (3,5 mm), digitaler S/PDIF

**Temperaturbereich** Betrieb: 0 °C bis +40 °C (+32 °F bis +104 °F)  
Max.: 35 °C (95 °F) bei 3.000 m  
Lagerung: -20 °C bis +60 °C (-4 °F bis +140 °F)

**Luftfeuchtigkeit** Lagerung: 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend  
Betrieb: 0 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend

**Diebstahlschutz** Kensington-Schloss

**Zertifizierungen** FCC/CE

**Gewährleistung** 3 Jahre Standard  
Auf 5 Jahre erweiterbar

Generiert am: 19 Jul 2019

Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät. Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern. Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter [www.barco.com](http://www.barco.com).