

# ClickShare CSE-200+

Drahtlose Collaboration-Lösung für kreatives Teilen von Inhalten für Unternehmensanwendungen



- Bis zu 2 Benutzer auf dem Bildschirm
- Teilen über Laptop, Tablet oder Smartphone
- Reibungsloses Umschalten zwischen verdrahteten und drahtlosen Quellen
- Verbesserte Sicherheitsfunktionen
- Anmerkungen, Blackboarding und Touchback auf einer 4K-Leinwand
- Zentrale Verwaltung
- 2 Buttons im Lieferumfang enthalten

Kreativität stärkt Unternehmen. Kreative Meetings, Brainstorms und Diskussionen verbessern die Teamzusammenarbeit und die Geschäftsergebnisse. Mit der drahtlosen Kollaborationslösung ClickShare sorgen Sie für mühelose Ideen und eine effiziente Zusammenarbeit in Ihrem Unternehmen.

## Verbessertes Sharing-Optionen

Der CSE-200+ bietet interaktive kollaborative Erfahrungen für Konferenzräume mittlerer Größe. Bis zu zwei Personen können Inhalte gleichzeitig teilen. Die Teilnehmer schließen einfach das USB-Gerät – den ClickShare Button – an ihren PC oder Mac an und zeigen ganz unkompliziert per Knopfdruck die Inhalte von ihrem Laptop auf dem großen Bildschirm im Tagungsraum an. Mit den ClickShare-Apps können Benutzer auch Inhalte von ihren Laptops, Smartphones oder Tablets teilen. Installieren Sie die Firmware-Version 1.7 auf Ihrer Base Unit, um das System optimal mit der Desktop-App nutzen zu können.

## Fördern Sie Kreativität in Ihrem gesamten Unternehmen

Die CSE-200+ Base Unit wurde für unternehmensweite Implementierungen entwickelt. Es bietet einen HDMI-Eingang für ältere Geräte, einen einfachen Wechsel zwischen kabelgebundenen und kabellosen Quellen, erweiterte Sicherheitsfunktionen, vollständige Netzwerkintegration und zahlreiche Interaktivitätsfunktionen, einschließlich Kommentarfunktion, Blackboarding und Touchback-Unterstützung auf einer 4K-Leinwand sowie zentrale Verwaltung. Mit dem CSE-200+ können bis zu zwei Personen gleichzeitig Inhalte teilen, sodass der CSE-200+ die Zusammenarbeit und Produktivität in Ihrem Unternehmen fördert.

Der CSE-200+ ist ISO 27001-zertifiziert.

**TECHNISCHE DATEN****CLICKSHARE CSE-200+**

<b>Abmessungen ClickShare-Grundgerät</b>	
Abmessungen (HxBxT)	39 mm x 200 mm x 202 mm
Stromversorgung	Standard-110/220 V AC-Stecker
Stromverbrauch	Betrieb: 50 W (max.) Standby:
Gewicht	900 gr
<b>Allgemeine technische Daten</b>	
Betriebssystem	Windows 7/8/8.1/10, 32 und 64 Bit macOS 10.13/10.14 (Mojave) Android v7 & v8 & 8.1 (ClickShare-App) iOS 11, 12 (ClickShare-App)
Video-Ausgänge	1x HDMI 1.4b
Video-Eingänge	1x HDMI 1.4b
Ausgangsauflösung	4K UHD (3.840 x 2.160) @ 30Hz
AirPlay-Unterstützung	iOS-Mirroring (AirPlay) von iOS 9.0 bis iOS 12 / Mac OS 10.14 (Mojave)
Google Cast Support	Android 8
Miracast-Support	Windows 10 (demnächst verfügbar)
Eingangsaufösungen	1.920 x 1.080 @60Hz
Geräuschpegel	Max. 25 dBA @ 0–30 °C Max. 30 dBA @ 30–40 °C
Anzahl gleichzeitiger Quellen	2
Anzahl gleichzeitiger Verbindungen	16
Kompatibilität mit iPad, iPhone und Android	Teilen von Dokumenten, Browsern, Kameras für Android- und iOS-Geräte via ClickShare-App
Erweiterter Desktop	Verfügbar (je nach Betriebssystem). Möglicherweise ist das ClickShare Extension Pack erforderlich.
Authentifizierungsprotokoll	WPA2-PSK im Standalone-Modus WPA2-PSK oder IEEE 802.1X nutzen den ClickShare-Button im Netzwerkintegrationsmodus
Drahtloses Übertragungsprotokoll	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac und IEEE 802.15.1
Reichweite	Mit Signalstärkenmodulation anpassbar; max. 30 Meter (100 ft) zwischen ClickShare Button und ClickShare Base Unit
Frequenzband	2,4 GHz und 5 GHz (DFS-Kanäle werden in ausgewählten Ländern unterstützt – demnächst verfügbar)
Verbindungen	1 x Ethernet LAN 1 Gbit 1x USB Typ C 2.0 (Rückseite); 2x USB Typ A 2.0 (Rückseite); 1x USB Typ A 2.0 (Vorderseite) Analoger Audioausgang mit Minibuchse (3,5 mm), digitaler S/PDIF
Temperaturbereich	Betrieb: 0 °C bis +40 °C (+32 °F bis +104 °F) Max.: 35 °C (95 °F) bei 3.000 m Lagerung: -20 °C bis +60 °C (-4 °F bis +140 °F)
Luftfeuchtigkeit	Lagerung: 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nichtkondensierend Betrieb: 0 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nichtkondensierend
Diebstahlschutz	Kensington-Schloss
Zertifizierungen	FCC/CE
Gewährleistung	Standardmäßig 3 Jahre

Generiert am: 19 Jul 2019

Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät. Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern. Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter [www.barco.com](http://www.barco.com).